

Inline termotransferová tiskárna ttPRINTML



Tiskový systém pro synchronizovaný tisk

- Tisk s rozlišením 300 dpi
- Délka tisku 140 – 630 mm
- Systém úspory barvicí pásky
- Jednoduchá integrace
- Vysoká tisková rychlost
- Rychlá výměna pásky



Systém ttPRINT je vyvinut pro integraci do balíčků a etiketovacích strojů.

Různé varianty tiskárny nabízí možnost značit plochu až 128 x 630 mm.

Systém je vhodný pro tisk rozsáhlých tiskových úloh, nebo simultánní tisky na víceřadých balíčcích linkách. Instalace je zjednodušená díky oddělení řídicí jednotky od tiskové hlavy.

Tiskové zprávy jsou připravovány v programu umožňujícím tisk grafických znaků, čárových a 2D kódů. Tiskárnu je možné propojit s nadřazeným řídicím systémem např. SAP.

Systém lze ovládat z řídicí jednotky, dotykovým displejem, nebo počítačem.

Technická data

Typ:	ttPRINT ML 53	ttPRINT ML 107	ttPRINT ML 128
Šíře tisku max:	53,3 mm	106,6 mm	128 mm
Délka tisku (shodná pro všechny typy)	140 mm, 240 mm, 340 mm, 447 mm, 570 mm, 630 mm		
Rozlišení:	300 dpi	300 dpi	300 dpi
Rychlost tisku max:	350 mm/s	350 mm/s	250 mm/s
Návratová rychlost:	450 mm/s	400 mm/s	400 mm/s
Čárové kódy:	EAN 8, EAN 13, EAN 128, EAN ADD On, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 ext., Code 93, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, ITF 14, ITF16, CODABAR, Pharmacode, PZN- code		
2D kódy:	PDF417, MAXICODE, DataMatrix, CODEBLOCK A		
Připojení:	RS 232, Centronics, USB, Ethernet / LAN		
Páska:	maximální délka 600 m (ink side out)		
El. Připojení:	230V / 50 Hz; maximální příkon: 380W		
Tlakový vzduch:	6 bar, suchý, bez oleje		
Teplota okolí:	5 - 45°C		
Relativní vlhkost:	max. 80%		