

U2™ PRO



Malá průmyslová TIJ inkoustová tiskárna pro značení na nesavé i savé povrchy. Funguje jako CIJ, ale bez servisu a znečištění!

- Bezúdržbový provoz
- Podsvícený 3,5" LCD
- Krátký zasychací čas pro neporézní materiály
- Vysoké rozlišení tisku pro čárové, datamatrix a QR kódy
- Boční tisk a tisk shora
- Vestavěné optické čidlo

U2™ MOBILE



Nejkompaktnější mobilní inkjet tiskárna na světě. Velký výkon při minimálních rozměrech přístroje.

- Hmotnost pouze 1 kg
- Podsvícený 2,8" LCD
- ALL-IN-ONE BOX
- Tisk v libovolném úhlu bez úniku inkoustu
- Kapesní dálková klávesnice
- Systém inkoustových kazet pro okamžitý tisk
- Bezúdržbový provoz
- Až 7 hodin tisku s více než 200 000 znaky

U2™ DIESEL&SMART



Vysoce výkonná inkoustová tiskárna značící kvalitně i na porézní materiály.

- Bezúdržbový provoz
- Podsvícený 3,5" LCD
- Přátelské uživatelské rozhraní a jednoduché ovládání
- Krytí proti prachu
- Konstrukce odolná proti otřesům
- Vysoce kvalitní 1D a 2D kódy
- Až 12 x výkonnější než tiskárny DOD
- Vestavěné optické čidlo

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

	U2™ PRO	U2™ MOBILE	U2™ DIESEL&SMART
Podsvícený displej	3,5" LCD	2,8" LCD	3,5" LCD
Jazyky	angličtina, bulharština, čeština, čínština, francouzština, italština, japonština, korejština, maďarština, němčina, polština, portugalština, rumunština, ruština, slovenština, slovinština, srbština, španělština, švédština, turečtina	angličtina, čeština, čínština, japonština, francouzština, němčina, portugalština, ruština, španělština	angličtina, bulharština, čeština, čínština, francouzština, italština, japonština, korejština, maďarština, němčina, polština, portugalština, rumunština, ruština, slovenština, slovinština, srbština, španělština, švédština, turečtina
Tisková technologie	Funai-Lexmark Thermal Ink Jet	Hewlett-Packard Thermal Ink Jet	
Tiskové zprávy	alfanumerické znaky, loga/grafika (BMP), datum/čas, kód směny, počítadlo, šarže, 1D čárové kódy, 2D kódy		
Druhy 1D a 2D kódů	EAN8, EAN13, EAN14, EAN128, UPCA, UPCE, CODE39, CODE128, TF14 (SCC-14), NVE18 (SSCC-18), C25INTER, CODABAR, PDF417, DATAMATRIX, QR kód		
Počet řádků tisku	1–4		
Provozní teplota	+5 °C až +40 °C		
Výška tisku (max.)	12,7 mm (předdefinované výšky: 2,7 mm, 3,6 mm, 5,5 mm, 8 mm, 10 mm, 12,7 mm)		
Tiskové rozlišení a rychlost tisku (max.)	600 x 300 DPI 120 m/min	400 DPI horizontálně 57 m/min	DIESEL: 600x300 DPI 76,2 m/min SMART: 300 DPI 60 m/min
Tisk na neporézní materiály (kov, plast)	ano	ne	ne
Rozhraní	RS485, USB 2.0	SD karta	RS485, USB 2.0
Síťová správa	ano	ne	ano
Wi-Fi ovládání	ano	ne	ano
Elektrické napájení	AC 100 V–240 V, 50/60 Hz, max. 60 W	aku 3700 mAh/12,6 V (součástí dodávky) nabíjení 2,5 h (až 300 cyklů) tisk/pohotovost: 7 hodin/9 hodin	AC 100 V–240 V, 50/60 Hz, max. 60 W
Rozměry	119,2 x 77,7 x 77 mm	212 x 135 x 120 mm	114 x 76 x 60 mm
Hmotnost tiskárny	0,57 kg	1 kg (bez aku+inkoustu)	0,49 kg
Volitelné příslušenství	enkodér, externí fotobuňka, alarm	náhradní akumulátor	enkodér, externí fotobuňka, alarm

TIJ tiskárny nevyžadují žádné lahve s inkoustem ani ředidlem. Používání této technologie je čisté a jednoduché a je proto dokonale vhodné pro provoz ve farmaceutických a potravinářských firmách.

LIFTEC CZ spol. s r.o.

Email: divizepz@liftec.cz | Tel: +420 296 411 823 | Mobil: +420 606 621 247 | Web: www.liftec.cz

Adresa: Počernická 272/96, 108 03 Praha 10 | IČ: 26496101 | DIČ: CZ26496101