



Läuft. Einfach. Mehrbahnig.

Tintenstrahldrucker **THERMOTRANSFERDRUCKER**

Heißpräger **LASER** *Thermo-Inkjet* *Offline coding*

für Mindesthaltbarkeitsdatum **AFTER SALES** **BARCODE** **uvm.**

KENNZEICHNUNGSSYSTEME

„MADE IN GERMANY“

Für den Einbau in Verpackungs- und Etikettiermaschinen

Druck

- Druckbreite: 53 mm / 107 mm / 128 mm
- Drucklänge:
140 mm, 240 mm, 340 mm, 447 mm, 570 mm, 630 mm
- Druckmodus: intermittierend
- Druckauflösung: 300 dpi
- Druckgeschwindigkeit / Rückfahrgeschwindigkeit
ttPRINT ML 53: 450 / 500 mm/Sekunde
ttPRINT ML 107: 450 / 500 mm/Sekunde
ttPRINT ML 128: 400 / 400 mm/Sekunde
- Druckerinterne Schriften: Helvetica Bold, Helvetica Roman, Swiss Light, Baskerville, Brush Script, Monospace, 6 Pixel Fonts und 6 Proportional Fonts.
- 1D-Codes, 2D-Codes, Composite Codes



Bedienung

- durch das 8,4" TFT-Touchscreen Display mit komfortabler Bedieneroberfläche lassen sich gleichzeitig bis zu vier Druckwerke kontrollieren
- Steuergerät
- IBM-Tastatur
- PC

Schnittstellen

- Seriell: RS-232, RS-422 *, RS-485 *
- Parallel: Centronics
- USB 1.1
- Ethernet / LAN interne 10/ 100 Base-T



Speichermedien

- 3 x USB (für Tastatur und USB-Sticks)
- 1 x Compact Flash

Standard-Ausstattung

- Verschleißfreies Transferband-Transportsystem;
Standard: Transferband InkSide Out, optional: InkSide IN
- Foliensparautomatik
- Speicherkartenlaufwerk (CF cards)
- Datum / Uhrzeit
- IBM-Tastaturanschluss

Gehäusekonzept

- Trennung von Druckkopf und Steuerteil
- verschiedene Gehäuseausführungen
- Kabelabgang seitlich, optional oben

Technische Daten

Maße:	Druckkopfeinheit: H x B x T 215 x 370 – 860 x 225 mm (ttPRINT ML 53), 215 x 370 - 860 x 280 mm (ttPRINT ML 107) 215 x 370 – 860 x 300 mm (ttPRINT ML 128)
Gewicht:	Steuergerät: 240 x 125 x 332 mm, L x B x H Druckmechanik 9 kg – je nach Ausführung Steuergerät inkl. Kabel 5,5 kg Einbaurahmen: ca. 9 kg – je nach Ausführung
Luftanschluss:	min. 6 bar trocken und ölfrei, Druckregler serienmäßig
Folie:	max. Länge 600 m, Ø max. 82 mm
Temperatur:	+ 5° bis + 40° C, relative Luftfeuchtigkeit max. 80 %
Lärmpegel:	< 72 dB
Elektr. Anschlusswerte:	Versorgungsspannung 110 V – 230 V / 50 – 60 Hz Stromaufnahme max. 360 VA

Optionen

- Touch Panel 8,4", farbig
- Steuerteil IP 65
- CF Cards bis 2 GB
- Einbaurahmen
- Drehgeber
- Gestaltungssoftware ttGRAPHIC
- SAP-Anbindung
- Windows-Druckertreiber

Technische
Änderungen
vorbehalten